

H640.5

# **AVV ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

## 1.0 INLEIDING

MEBIN-personeel, ingeleende krachten, stagiairs, personeel van firma's, bezoekers en leveranciers, zijn gehouden aan de wettelijke bepalingen, MEBIN-voorschriften en – instructies op veiligheidsgebied onverkort op te volgen en uit te voeren. Toezichhoudend personeel van MEBIN is steeds bevoegd betere voorzorgsmaatregelen te treffen indien naar hun inzicht de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Iedere medewerker is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van anderen, waarmee hij samenwerkt.

Bij MEBIN wordt gewerkt conform een werkvergunningsprocedure. Dit betekent o.a. dat alle derden die werkzaamheden op het MEBIN-terrein of in productiegebouwen verrichten volgens deze procedure moeten werken. Onder andere is het in- en uitschrijven in het logboek van de afdeling, waar de werkzaamheden uitgevoerd worden, een verplichting. Uitzonderd zijn kortstondige bezoekers, zie 3.2.

Algemeen geldt: “Je werkt hier veilig of je werkt hier niet”

## 2.0 GELDIGHEIDSGEBIED

Deze voorschriften gelden voor iedereen die zich in de fabrieksgebouwen in de kantoren of op de terreinen van MEBIN bevindt.

## 3.0 TOEGANG TOT DE TERREINEN EN FABRIEKSGEBOUWEN

- 3.1 De terreinen en gebouwen zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie werkzaamheden moeten verrichten, in opdracht van of na toestemming van de afdelingsleiding. Kortstondige bezoekers zoals vertegenwoordigers, leveranciers, relaties e.d. dienen zich bij aankomst te melden. De VCA-contactpersoon is ervoor verantwoordelijk dat de bezoeker bij het betreden van het bedrijf de veiligheidsvoorschriften naleeft. Bij het bezoeken van afdelingen anders dan de eigen afdeling, dient men zich steeds in- en uit te schrijven in het op de afdeling aanwezige logboek. De VCA-contactpersoon zorgt ook dat de bezoeker via de kortste weg de aangegeven plaats bezoekt en nadien weer direct het bedrijf verlaat.
- 3.2 Personen die niet op de hoogte zijn van geldende veiligheidsbepalingen dienen altijd vooraf aan werkzaamheden van welke aard ook geïnformeerde te worden over de veiligheidsbepalingen. Voorafgaand aan vergaderingen of bijeenkomsten dienen deze veiligheidsbepalingen ook altijd te worden voorgelezen

**LET DUS GOED OP !**

## 4.0 ONGEVALS- EN BRANDMELDING

- 4.1 Bel bij ongeval en brand onmiddellijk het alarm nummer en geef hierbij duidelijk op:
  - 4.1.1 Uw naam en de firmanaam en de afdeling waar u voor werkt.
  - 4.1.2 De plaats en adres van het ongeval of brand en de aard en de gevolgen van het ongeval of brand.
  - 4.1.3 De plaats waar de ambulance of brandweer wordt opgewacht.
- 4.2 Indien nog geen deskundige hulp aanwezig is en u die zelf niet kunt verlenen, houdt u zich dan aan de volgende richtlijnen:
  - 4.2.1 Geef zelf zoveel mogelijk hulp en zorg er tevens voor dat u zelf niets kan overkomen terwijl u deze hulp verleent.
  - 4.2.2 Zorg dat bij een ongeval de machines, die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, direct gestopt worden.
  - 4.2.3 Zorg dat de betreffende elektrische voeding direct uitgeschakeld wordt.
  - 4.2.4 Vermijd inademing van vrijkomende dampen of gassen die verdacht en misschien schadelijk zijn voor de gezondheid.
  - 4.2.5 Regel het verkeer en draag zorg dat verdere ongevallen voorkomen worden.
- 4.3 Overtuig u vooraf omtrent de plaats van de brandblusapparaten in uw werkomgeving en bekijk tevens een eventuele vluchtroute.
- 4.4 Tracht het begin van de brand met een brandblusapparaat te bestrijden.
- 4.5 Stel uw directe leidinggevende ervan in kennis dat een brandblusapparaat is gebruikt. Hij dient ervoor te zorgen dat dit apparaat zo spoedig mogelijk wordt vervangen.

## 5.0 VERKEERSREGLEMENT

- 5.1 Iedereen is verplicht zich aan de “Wegen verkeerswet” te houden want deze is van kracht op de Mebin locaties.
- 5.2 Op het terrein is een algehele snelheidsbeperking van 10 km/uur van kracht of minder indien aangegeven.
- 5.3 Op het fabrieksterrein dienen fietsen en motorvoertuigen te worden geparkeerd op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.
- 5.4 Bestuurders van specifieke bedrijfsvoertuigen zoals, laadschoppen, heftrucks enz., dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat door MEBIN afgegeven of goedbevonden rijvaardigheidsbewijs.
- 5.5 De hekjes/ paaltjes/ borden enz. waarmee de werkplek kan worden afgezet moeten na tijdelijke verplaatsing weer in de oorspronkelijke stand worden teruggeplaatst.
- 5.6 Deuren van laag- en hoogspanningsruimten mogen niet door geparkeerde voertuigen, containers e.d. worden versperd.
- 5.7 Bij geconstateerde afwijkingen van de verkeersreglementen heeft een ieder de plicht onverwijld de toezichthouder te waarschuwen en het gesignaleerde te melden.

## 6.0 VERBODEN

- 6.1 Het is verboden machines te bedienen of in bedrijf te nemen door een ander dan het bevoegde bedieningspersoneel van de betreffende machines.
- 6.2 Het is verboden hekken, borden, veiligheidsmiddelen en brandblusmiddelen te blokkeren, te bedekken, onzichtbaar te maken of te verplaatsen.
- 6.3 Het verwijderen van tijdelijk geplaatste verkeersveiligheids- of waarschuwborden mag slechts gebeuren door de betreffende toezichthouder onder wiens verantwoording de borden zijn aangebracht.
- 6.4 Het is verboden over transportbanden te klimmen of onder transportbanden door te kruipen, ongeacht of ze in of buiten bedrijf zijn.
- 6.5 Het is verboden deuren, poorten en nooduitgangen te blokkeren. Deze moeten altijd worden vrijgehouden.
- 6.6 Het is verboden fabrieksgebouwen en werkterreinen te betreden onder invloed van alcohol of verdovende middelen.
- 6.7 Het is verboden voor personeel van derden zich zonder een geldige legitimatiekaart op het fabrieksterrein te bevinden. Als door het toezichthoudend personeel hierom gevraagd wordt, moet personeel van derden zich kunnen legitimeren.
- 6.8 Het is verboden zich onder of op lasten te bevinden die in kranen, takels, lieren e.d. hangen. Het hijsgebied dient steeds gemarkeerd en afgezet te zijn.
- 6.9 Het is verboden om ongekeurde, niet gelabelde of afgekeurde steigers te betreden of steigers zelfstandig te wijzigen. Van onveilige steigers dient men direct het label te verwijderen en te voorzien van een sticker "afgekeurd". De labels dient men bij de toezichthouder in te leveren.
- 6.10 Het is verboden looproosters en/ of vloerdelen uit vloeren (raatvloeren) weg te nemen als deze niet direct teruggeplaatst worden.. Roosters en vloerdelen dienen steeds deugdelijk geborgd te zijn tegen wegschuiven, kantelen en uitvallen.
- 6.11 Het is verboden op etages of daar waar val- of knelgevaar kan ontstaan afzetband, afzetketting of gelijkwaardig materiaal toe te passen als afzetting. Afzetting op genoemde risicovolle plaatsen dienen steeds uitgevoerd te zijn van deugdelijk materiaal zoals hout en/of staal. Afzetband, afzetketting en/ of gelijkwaardig materiaal mag in deze gevallen alleen gebruikt worden als markering van de houten en/of stalen afzettingen.
- 6.12 Het is verboden, mobiel telefonerend lopend of rijdend, zich te verplaatsen op een Mebin fabrieksterrein of gebouw in verband met struikel gevaar of val gevaar of aanrijd gevaar.

## 7.0 AFVALSTOFFEN

Met afvalstoffen worden bedoeld alle stoffen welke binnen MEBIN vrijkomen en waarvan MEBIN zich ontdoet door aanbidding aan derden.

- 7.1 Probeer het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

- 7.2 Alle afvalstoffen dienen (gescheiden) aangeboden te worden in het op het bedrijf aanwezige milieupark, alwaar containers, drums, boxen, vaten of andere voorzieningen aanwezig zijn. Derden dienen hun eigen afvalstoffen zelf af te voeren indien er geen andere afspraken zijn.
- 7.3 Het is verboden afvalstoffen te verbranden.
- 7.4 Het is verboden afvalstoffen weg te spoelen via de riolering en of oppervlakte water.
- 7.5 Het is verboden van buiten afvalstoffen op het fabrieksterrein binnen te brengen.
- 7.6 Procesreststoffen, zoals morsmateriaal van grond-, brand- hulpstoffen en cement, dienen zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en in het proces teruggevoerd te worden.
- 7.7 Het schoonspuiten van voertuigen is alleen toegestaan op de autospuitplaats alwaar bezinkputten waarborgen dat er geen proces reststoffen via de riolering wegspoelen.
- 7.8 Het afspuiten van voertuigen op de los bouwplaats is alleen toegestaan op de door de ontvanger aangewezen spoelplaats. (nooit in de berm)

## 8.0 GEDRAGSREGELS OP TERREINEN EN IN GEBOUWEN

- 8.1 Iedereen moet meehelpen de veiligheid te bevorderen.
- 8.2 Bij voorkeur met 2 personen werkzaam op een werkplek c.q. locatie.
- 8.3 Iedereen is verplicht de persoonlijke en algemene hygiëne te bevorderen, de van bedrijfswege verstrekte voorzieningen te gebruiken en zijn medewerking aan de instandhouding hiervan te verlenen.
- 8.4 Moeten er werkzaamheden in een afdeling worden verricht waarvan men de veiligheidsvoorschriften niet kent, dan moet men vooraf bij de leidinggevende naar de aldaar geldende voorschriften en gevaren vragen. De leidinggevende dient de gevraagde voorschriften en maatregelen te instrueren. **Vraag hierom!**
- 8.5 Iedereen is verplicht zich aan de veiligheidsinstructies te houden die op waarschuwings-, gebods- en verbodsborden zijn aangegeven.
- 8.6 Iedereen is verplicht een ander die onveilig werkt, zich onveilig gedraagt of op andere wijze de voorschriften overtreedt, hierop attent te maken. Dit veiligheidsgesprek dient te worden opgenomen in het registratiesysteem Qualios. In het bijzonder dient dit bij nieuw aangesteld personeel en/of ingeleend personeel te gebeuren.
- 8.7 Iedereen die een onveilige situatie en/ of handeling bemerkt, dient de verantwoordelijke leidinggevende of zijn eigen leidinggevende hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. De leidinggevende zal deze onveilige situatie of handeling registreren in Qualios. Bij acuut gevaar dient hij zelf direct in te grijpen.
- 8.8 Iedereen dient naar beste vermogen eraan mee te werken dat orde en netheid in het bedrijf worden bevorderd.
- 8.9 Iedereen moet na het beëindigen van zijn karwei gereedschap en materiaal opruimen.
- 8.10 looppaden in en buiten de gebouwen dienen goed begaanbaar te blijven.
- 8.11 Bij het werken boven de begane grond dienen gereedschappen en materialen op een veilige plaats te liggen en zorgvuldig te worden gehanteerd, zodat ze niet kunnen vallen. Zo nodig dient het terrein onder de werkplek te worden afgezet.

- 8.12 Gebruik alleen doedgekeurde gereedschappen en hulpmiddelen zoals takels, ladders enz. die geschikt zijn voor het bestemde doel en gebruik ze bovendien op de voorgeschreven wijze en controleer ze op goede werking.
- 8.13 Iedereen dient bij werkzaamheden aan machine delen dit te slechts te doen indien zij voldoende zijn opgeleid.
- 8.14 Iedereen dient machine-afschermingen die bij het uitvoeren van werkzaamheden verwijderd zijn, na deze werkzaamheden, direct weer terug te plaatsen.
- 8.15 Hout dient spijkervrij te worden gemaakt, scherven te worden opgeruimd, afval- en afbraakmateriaal ordelijk te worden opgeslagen of zoveel mogelijk gescheiden in vuilnisbakken te worden gedeponereerd.
- 8.16 Het is voor personeel van derden verboden voor eigen doeleinden zelf aansluitingen te maken op lucht-, water-, gas- en/ of elektrische systemen.
- 8.17 Roken slechts op daarvoor aangewezen en ingerichte plaatsen en niet aan de hoofd ingang van een gebouw.
- 8.18 Elke vergadering dient vergezeld te gaan van een agenda punt "veiligheid".
- 8.19 Elke vergadering of bijeenkomst dient voorafgegaan te worden met een veiligheidsinstructie die aanwezig dient te zijn in elke mogelijke vergader ruimte

### **Raadpleeg bij twijfel altijd een leidinggevende**

## **9.0 HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN**

- 9.1 Men is verplicht de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen daadwerkelijk te dragen.
  - 9.1.1 Aanwijzingen van toezichthoudend personeel dienen onverwijld opgevolgd te worden.
  - 9.1.2 Alvorens met werkzaamheden te beginnen in afdelingen waar men niet bekend is, dient men zich via de verkregen werkvergunning te overtuigen welke aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen men moet dragen.
- 9.2 Personeel van derden dient door de eigen werkgever van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden voorzien. Slechts in hoge uitzondering worden persoonlijke beschermingsmiddelen door MEBIN ter beschikking gesteld. Zie procedure "Verstrekingen aan firmapersoneel".
- 9.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen.

### **9.3.1 Veiligheidshelm**

Het dragen van veiligheidshelmen is in het gehele bedrijf voor iedereen verplicht gesteld met uitzondering van kantoren, laboratoria, bedieningsruimten kantines, was- en kleedruimten werkplaatsen, magazijnen en rijdend materieel met gesloten cabines

Deze uitzonderingen zijn NIET van toepassing indien:

- Het dragen verplicht wordt gesteld middels gebodsborden.
- Er gevaar bestaat voor verwonding aan het hoofd door vallende voorwerpen of stoten van het hoofd.

### 9.3.2 Veiligheidsschoeisel

Veiligheidsschoenen of –laarzen moeten in het gehele bedrijf worden gedragen met uitzondering van kantoren, kantines. Zodra op genoemde uitzonderingsplaatsen werkzaamheden worden verricht waarbij voetletsel kan ontstaan, moet ook daar veiligheidsschoeisel worden gedragen. Hoge veiligheidsschoenen moeten worden gedragen bij lassen, branden, autogeen-snijden en op die plaatsen waar hete deeltjes in de schoenen kunnen vallen.

### 9.3.3 Kleding

Bij het uitvoeren van werkzaamheden op MEBIN-terrein is het dragen van deugdelijke werkkleding verplicht. Het dragen van korte broek en het werken met ontbloot bovenlijf is te allen tijde verboden. Te ruim zittende kleding en/ of loshangende kledingstukken kunnen door draaiende machinedelen worden gegrepen. Draag daarom goed passende en gesloten bedrijfskleding. In werkplaatsen en fabrieksgebouwen en bij het uitvoeren van vuurgevaarlijke werkzaamheden is het dragen van vlamvertragende werkkleding verplicht. Het dragen van lang haar is toegestaan, maar dient wel, waar nodig, onder een gesloten hoofddeksel geborgd te zijn. De boven-kleding rond de borst dient voorzien te zijn van reflecterende en/of signaalkleuren.

Een reflecterend en/of signaalkleurig verkeersvestje kan hiervoor worden gebruikt.

### 9.3.4 Gehoorbescherming

Bij het uitvoeren van werkzaamheden waarbij de geluidsbelasting boven de 80 dB(A) uitkomt moeten doelmatige gehoorbeschermers worden gedragen. Men is verplicht gehoorkappen of autoplastieken te dragen op die plaatsen waar dit door middel van borden is aangegeven. De geluidsbelasting is hier hoger dan 85 dB(A).

### 9.3.5 Oog-gelaatbescherming

Het dragen van doelmatige oog-gelaatbescherming is verplicht op plaatsen waar dit met bebording is aangegeven

#### Contactlenzen

Het dragen van contactlenzen wordt ten sterkste afgeraden in verband met stoffige omgeving of andere bedrijfsomstandigheden die tot (blijvende) oogbeschadiging kunnen leiden.

### 9.3.6 Beschermende kleding en adembeschermingsmiddelen

Daar waar men wordt blootgesteld aan opname door de huid en aan inademing van giftige, bijtende of schadelijke dampen, rook, stof e.d. moet men beschermende kleding en doelmatige adembescherming gebruiken. Het gebruik van wegwerpkleding is verboden vanwege de hoge mate van brand cq. Verbrandingsgevaar.

Het gebruik en de toepassing van de verschillende adembeschermingsmiddelen wordt omschreven in het veiligheidsvoorschrift “Adembescherming”. (minimaal FFP3 masker)

#### 9.3.7 Verkeersvesten

Op de Mebin terreinen, de openbare weg en los-plaatsen dient men goed zichtbaar te zijn door het dragen van reflecterende signaalstrepen en/of signaal kleuren op de bovenkleding rond de borst.

Hiertoe kan een verkeersvestje worden gebruikt of boven-kleding voorzien van reflecterende en/of signaal strepen of kleuren.

Bovendien dient op los-plaatsen het veiligheidsbeleid van de klant te worden gevolgd in keuze van de signaalkleur en of reflecterende bestreping..

Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld een oranje verkeersvestje moet worden gedragen over gele signaalkleding.

#### 9.3.8 Zwemvesten

Bij alle werkzaamheden waarbij men in het water kan vallen, is het dragen van zwemvesten verplicht.

#### 9.3.9 Handschoenen

Daar waar gevaar bestaat voor handverwonding dienen doelmatige handschoenen te worden gedragen.

#### 9.3.10 Schorten

Lederen schorten worden gedragen bij laswerkzaamheden.

#### 9.3.11 Valbescherming

Daar waar gevaar bestaat voor het vallen van een hoogte (hoger dan 2.50 meter), moet een doelmatige valbescherming worden gebruikt. Bij MEBIN mogen alleen harnasgordels worden toegepast. De vrije val mag nooit meer dan 1.50 meter bedragen. In werkbakken van kranen, hoogwerkers en gondels moeten aangelijnde harnasgordels gedragen worden.

#### 9.3.12 Hangsloten

Door alle werknemers moeten hangsloten met kenteken of label, met eventueel meer slotbeugels, worden gebruikt bij onderhoudswerkzaamheden aan machines of apparaten die voorzien zijn van een afsluitbare (stroomonderbreker) werkschakelaar.

De werkschakelaar dient in uitgeschakelde stand te worden afgesloten. Het eigen hangslot dient gemerkt (kenteken) te zijn met naam, personeelsnummer en naam of kleur van de afdeling of firmakenteken. (Lock-out, tack-out, Try-out procedure, beschreven in D490.3 in MIKS)

#### 9.4 Lasdampafzuiging

Bij laswerkzaamheden in ruimten met weinig ventilatie moet een lasdampafzuigventilator worden gebruikt.

#### 9.5 Messing Hamers

Op die plaatsen waar staaldeeltjes kunnen afspringen van te bewerken metalen, bijvoorbeeld bij het plaatsen van slijtvaste beplating in een molen moeten messing hamers worden gebruikt.



### **Waarschuwing**

Bij zeer veel werkzaamheden kunnen sieraden, zoals ringen, horloges, kettingen e.d. gevaar opleveren.

Draag deze dan niet !!!